



Live  
without  
Limits



# LIVE WITHOUT LIMITS





  
**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.

Sê livre. Sê independente. Vive a vida.  
Quickie não põe limites à tua mobilidade.

Porque mobilidade e qualidade de vida são a mesma palavra (porque entendemos mobilidade e qualidade de vida como sinónimos). Porque as limitações do teu corpo não são as limitações dos teus desejos. As cadeiras elétricas Quickie são um produto de elevada tecnologia para uma vida activa.

Tu controlas a tua vida.

# Sê livre. Sê

\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

## Q700-UP F Sedeo Pro Advanced

## Q700-UP M Sedeo Pro Advanced

Tração	Tração Dianteira	Tração Central
Assento	SEDEO PRO ADVANCED com bipedestação	SEDEO PRO ADVANCED com bipedestação
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)
Baterias ( 2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	40 km	40 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 54 cm, ajustável	40 a 54 cm, ajustável
Altura do assento	45 a 48 cm	45 a 48 cm
Altura do encosto	51 a 76 cm	51 a 76 cm
Altura dos apoios de braços	-	-
Basculação de assento	Basculação elétrica: -10° a 22°	Basculação elétrica: -10° a 22°
Reclinação (ângulo) de encosto	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrção)	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrção)
Largura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitude total (com apoios de pés.)	130 cm	De 110 a 119 cm
Raio de giro	86 cm	56 a 63 cm
Ângulo de segurança máx	6°	6°
Passeios máx	7 cm	8 cm
Peso da cadeira	Desde 160 kg	Desde 160 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	120 kg	120 kg

### Electrónica

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.  
Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.  
Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

# independente



## Q700 F Sedeo Pro Advanced

### Tração Dianteira

#### SEDEO PRO ADVANCED

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)

80 Amp (60 Amp opcionais)

40 km

38 a 56 cm, ajustável

40 a 56 cm, ajustável

43 a 48 cm

51 a 76 cm

24 a 34 cm

Basculação elétrica: 0° a 50°

Elétrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)

Desde 64 cm

130 cm

86 cm

6°

7 cm

Desde 160 kg

160 kg

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.

Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

## Q700 M Sedeo Pro Advanced

### Tração Central

#### SEDEO PRO ADVANCED

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6, 8 e 12,5 km/h opcionais)

80 Amp (60 Amp opcionais)

40 km

38 a 56 cm, ajustável

40 a 56 cm, ajustável

43 a 48 cm

51 a 76 cm

24 a 34 cm

Basculação elétrica: 0° a 50°

Elétrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)

Desde 62 cm

De 110 a 119 cm

56 a 63 cm

6°

10 cm

Desde 160 kg

160 kg

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.

Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

	<b>Q700 F Sedeo Pro</b>	<b>Q700 M Sedeo Pro</b>	<b>Q700 R Sedeo Pro</b>
<b>Tração</b>	<b>Tração Dianteira</b>	<b>Tração Central</b>	<b>Tração Traseira</b>
<b>Assento</b>	<b>SEDEO PRO multiajustável</b>	<b>SEDEO PRO multiajustável</b>	<b>SEDEO PRO multiajustável</b>
<b>Armação</b>	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
<b>Velocidade</b>	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)
<b>Baterias ( 2 unidades)</b>	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)
<b>Autonomia máx.*</b>	35 km	35 km	35 km
<b>Largura de assento</b>	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável
<b>Profundidade do assento</b>	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
<b>Altura do assento</b>	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
<b>Altura do encosto</b>	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
<b>Altura dos apoios de braços</b>	-	-	-
<b>Basculação de assento</b>	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
<b>Reclinação de encosto</b>	Elétrica: 0° a 60° (100 mm antifricção)	Elétrica: 0° a 60° (100 mm antifricção)	Elétrica: 0° a 60° (100 mm antifricção)
<b>Largura total</b>	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
<b>Longitude total (com ap.pés)</b>	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
<b>Raio de giro</b>	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
<b>Ângulo de segurança máx</b>	8°	10°	10°
<b>Passeios máx</b>	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm com trepa-passeios)
<b>Peso da cadeira</b>	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	160 kg	160 kg	160 kg
<b>Electrónica</b>	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...





# Tu con

\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm

	<b>Q500 F Sedeo Pro</b>	<b>Q500 M Sedeo Pro</b>	<b>Q500 R Sedeo Pro</b>
<b>Tração</b>	<b>Tração Dianteira</b>	<b>Tração Central</b>	<b>Tração Traseira</b>
<b>Assento</b>	<b>SEDEO PRO multiajustável</b>	<b>SEDEO PRO multiajustável</b>	<b>SEDEO PRO multiajustável</b>
<b>Armação</b>	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
<b>Velocidade</b>	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)
<b>Baterias ( 2 unidades)</b>	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)	80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)
<b>Autonomia máx.*</b>	35 km	35 km	35 km
<b>Largura de assento</b>	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável
<b>Profundidade do assento</b>	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
<b>Altura do assento</b>	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
<b>Altura do encosto</b>	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
<b>Altura dos apoios de braços</b>	-	-	-
<b>Basculação de assento</b>	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)
<b>Reclinação de encosto</b>	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)
<b>Largura total</b>	Desde 64 cm	61 a 62 cm	Desde 64 cm
<b>Longitude total (com ap.pés)</b>	Máx. 134 cm	Máx. 128 cm	Máx. 118 cm
<b>Raio de giro</b>	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
<b>Ângulo de segurança máx</b>	8°	8°	10°
<b>Passeios máx</b>	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm com trepa-passeios)
<b>Peso da cadeira</b>	Desde 133 kg	Desde 130 kg	Desde 133 kg
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	160 kg	160 kg	160 kg
<b>Electrónica</b>	Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...



# Controlas a tua vida



## Q400 F Sedeo Lite

### Tração Dianteira

#### SEDEO LITE ajustável

Rígida (não dobrável)

6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)

60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustável

41 a 56 cm, ajustável

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)

Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 130 kg

136 kg

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

## Q400 M Sedeo Lite

### Tração Central

#### SEDEO LITE ajustável

Rígida (não dobrável)

6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)

60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustável

41 a 56 cm, ajustável

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)

Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)

61 a 62 cm

Max. 113 cm

56 a 63 cm

8°

10 cm

Desde 130 kg

136 kg

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

## Q400 R Sedeo Lite

### Tração Traseira

#### SEDEO LITE ajustável

Rígida (não dobrável)

6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)

60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)

32,5 km

38,5 a 51 cm, ajustável

41 a 56 cm, ajustável

41,5 a 49 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)

Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)

Desde 64 cm

Max. 137 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm (com trepa-passeios))

Desde 130 kg

136 kg

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...



\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



### Q300 M MINI

### Q300 M Mini Teens

	<b>Tração Central</b>	<b>Tração Central</b>
<b>Tração</b>	<b>Tração Central</b>	<b>Tração Central</b>
<b>Assento</b>	<b>SEDEO LITE ajustável</b>	<b>Unidade de assento TEENS</b> (adolescentes)
<b>Armação</b>	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
<b>Velocidade</b>	6 km /h (8 e10 km/h opcionais)	6 km /h (8 e10 km/h opcionais)
<b>Baterías ( 2 unidades)</b>	56 Amp	41 Amp / 50 Amp / 56 Amp
<b>Autonomia máx.*</b>	36 km	36 km
<b>Largura de assento</b>	38,5 a 51cm, ajustável	30 a 40 cm, ajustável
<b>Profundidade do assento</b>	41 a 56 cm, ajustável	36 a 50 cm, ajustável
<b>Altura do assento</b>	Desde 41cm	Desde 41 cm
<b>Altura do encosto</b>	46 a 51 cm	43,5 a 53,5 cm
<b>Altura dos apoios de braços</b>	-	-
<b>Basculação de assento</b>	Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)	Manual: 0° a 6° / 30° o 50° elétrica (opcional)
<b>Reclinação (ângulo) de encosto</b>	Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)	Manual: -4° a 16°
<b>Largura total</b>	52 cm (rodas 12") / 54 cm (rodas 13") 57 cm (rodas 14")	52 cm (rodas 12") / 54 cm (rodas 13") 57 cm (rodas 14")
<b>Longitude total</b> (com apoios de pés.)	106 a 118 cm	Desde 106 cm
<b>Raio de giro</b>	56 cm (com apoios de pés central)	56 cm (com apoios de pés central)
<b>Ângulo de segurança máx</b>	6°	6°
<b>Passeios máx</b>	7 cm	7 cm (com rodas de 14")
<b>Peso da cadeira</b>	Desde 118 kg	Desde 103 kg (com baterias de 41 Amp)
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	136 kg	120 kg

#### Electrónica

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas, luzes e indicadores. Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas, luzes e indicadores. Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.



### Q300 R

#### Tração Traseira

#### SEDEO LITE ajustável

Rígida (não dobrável)

10 km /h (6 km/h opcional)

64 Amp

32 km

38,5 a 51 cm, ajustável

41 a 51 cm, ajustável

Desde 43 cm

46 a 51 cm

-

Manual: 0° a 6°  
Elétrica opcional: 30° o 50°

Manual: -4° a 16° (elétrica opcional)

55 cm (rodas 12")  
58 cm (rodas 14")

Desde 106 cm

Desde 85 cm

6°

10 cm (com trepa-passeios)

Desde 131 kg

136 kg

### Q200 R

#### Tração Traseira

-

Rígida (não dobrável)

10 km/h

55 Amp

30 km

38 a 54 cm, ajustável

41 a 51 cm, ajustável

Desde 45 cm

50 / 57 cm

22 a 30 cm

Manual standard: 0° a 6° (elétrica opcional)

Manual Standard: 0° a 12° (elétrica opcional)

58 cm

107 cm

Desde 85 cm

6°

7 cm (10 cm com trepa-passeios)

Desde 98 kg (com baterias de 55 Amp)

136 kg

VR2 / R-Net opcional

### Q100 R

#### Tração Traseira

-

Rígida (não dobrável)

6 km/h

55 Amp

30 km

42 a 54 cm, ajustável

41 a 51 cm, ajustável

Desde 45 cm

50 cm

22 a 30 cm

Manual standard: 0° a 6°

Manual Standard: 0° a 12°

54 cm

101 cm (97 cm com app centrais)

Desde 80 cm

6°

7 cm (10 cm com trepa-passeios)

Desde 94 kg (com baterias de 55 Amp)

125 kg

VR2

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas, luzes e indicadores. Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.



\* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

**Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm**



### Q50R Carbon

### Q50R

<b>Tração</b>	<b>Tração Traseira</b>	<b>Tração Traseira</b>
<b>Armação</b>	Dobrável	Dobrável
<b>Velocidade</b>	6 km/h	6 km/h
<b>Baterias ( 2 unidades)</b>	24V, 10 Amp de Lítio-Ion (1 unidade)	30 Amp de Lítio-Ion (1 unidade)
<b>Autonomia máx.*</b>	12 km (24 km com bateria adicional)	50 km
<b>Largura de assento</b>	44 cm	43 cm (largura da almofada)
<b>Profundidade do assento</b>	42 cm	45 cm (profundidade da almofada)
<b>Altura do assento</b>	46 cm (sem almofada)	50 cm (sem almofada)
<b>Altura do encosto</b>	46,4 cm	45 a 55 cm
<b>Altura dos apoios de braços</b>	26 cm desde a base do assento	28 cm desde a base do assento
<b>Basculação de assento</b>	n/a	n/a
<b>Reclinação (ângulo) de encosto</b>	n/a	n/a
<b>Largura total</b>	57 cm	60 cm
<b>Longitude total ( com apoios de pés.)</b>	92,3 cm	Min 85,5 cm, Máx 103 cm
<b>Raio de giro</b>	80 cm	61 cm
<b>Ângulo de segurança máx</b>	6°	8°
<b>Passeios máx</b>	4 cm	5 cm
<b>Peso da cadeira (baterias standard)</b>	15,9 kg (14,5 kg sem bateria)	37,5 kg (31,8 kg sem bateria)
<b>Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)</b>	136 kg	136 kg
<b>Electrónica</b>	nVR2 de Curtiss&Wright	VSI original de Curtiss&Wright



## HULA

### Tração Central

Rígida (não dobrável)

6 km/h (3 km/h opcional)

36 Amp

18 km

41 a 51 cm, ajustável

41 a 51 cm, ajustável

45 / 47,5 cm (com basculação de 3°)

48 cm (ajustável a 45.5 e 50.5 cm)

22 a 31 cm

Manual standard: 0° a 6°

Manual Standard: -4° a 12°

63 cm

97 cm (105 cm app desmontáveis)

57,5 cm

6°

5 cm

82 kg

136 kg

## RUMBA

### Tração Traseira

Dobrável

6 km/h

50 Amp

25 km

42 / 48 cm

43 cm

50 cm

43 / 46 / 49 cm

18 a 28 cm

n/a

Manual standard: 0° a 30°

58 cm (64 cm com largura máxima de 48 cm e 35 cm dobrada)

107 cm (84 cm sem apoio pés)

85 cm

10°

10 cm (com trepa-passeios)

75 kg

125 kg

## F35 R2

### Tração Traseira

Dobrável

6 km/h

50 Amp

25 km

43 a 52 cm, ajustável

43 cm

50 cm

42.5 cm

18 a 28 cm

n/a

8°

60 cm

99 cm (74 cm sem apoio pés)

90 cm

10°

10 cm (com trepa-passeios)

73 kg

120 kg

VR2

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções elétricas, luzes e indicadores.

VR2 / Pilot + opcional



**QUICKIE**<sup>®</sup>  
Live without limits.





Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



**Sunrise Medical S.L**  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga  
Vizcaya, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

[www.SunriseMedical.pt](http://www.SunriseMedical.pt)



Rev.9 - Junho 2023